

SD 125B 螺紋管

產品圖



規格表

管徑 mm φD	長度 m L	厚度 t (mm)					
		0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2
200	3	○	○	○			
225	3	○	○	○			
250	3	○	○	○			
275	3	○	○	○			
300	3	○	○	○	○		
325	3	○	○	○	○		
350	3	○	○	○	○		
375	3		○	○	○		
400	3		○	○	○	○	
425	3		○	○	○	○	
450	3		○	○	○	○	
475	3		○	○	○	○	
500	3		○	○	○	○	○
550	3		○	○	○	○	○
600	3		○	○	○	○	○
650	3		○	○	○	○	○
700	3		○	○	○	○	○
750	3			○	○	○	○
800	3			○	○	○	○
850	3			○	○	○	○
900	3			○	○	○	○
950	3			○	○	○	○
1000	3			○	○	○	○
1100	3				○	○	○
1200	3				○	○	○
1300	3					○	○
1400	3					○	○
1500	3					○	○
1600	3						○
1700	3						○
1800	3						○
1900	3						○
2000	3						○

產品說明

- 材質可選用鍍鋅鋼板(G)、不鏽鋼板(S)、烤漆鋼板(C)。
- 管徑由200 mm至2000 mm。
- 因管內壁紋路多出兩倍，安裝只能用內套管，無法使用束帶、法蘭等外接法。
- 加強型螺紋管強度好，適用中空樓板管及下水道排水工程使用。

型號 \_\_\_\_\_ SD125B \* -t-D  
 材質 (G、S、C) \_\_\_\_\_  
 板厚 (mm) t \_\_\_\_\_  
 口徑 (mm) D \_\_\_\_\_

尺寸圖

