

VDAP 氣動閘刀風門

VDHT 熱排風量開關

產品圖



產品圖



產品說明

- 材質選用不鏽鋼板 (S)。
- 管徑厚度為 1.5mm 起。
- 製作方式為氬焊。
- 接合方式採用法蘭。
- 實品會因應各工地需求而略有不同，此圖片僅供參考。

產品說明

- 材質可選用鍍鋅鋼板 (G) 或不鏽鋼板 (S)。
- 管內溫度於 50°C 以上選用。
- 熱排風量開關之軸心為不鏽鋼條，加裝歐姆驅動器即為歐姆熱排風量開關。
- 氣密軸套分為鐵氟龍軸套 (溫度耐受至 150°C)、銅軸套 (溫度耐受為 150°C ~ 700°C)。高溫風量開關構造與照片不同。
- 正確的按裝方式為軸心面面向迎風方向。
- 外框板厚為 0.8mm ~ 1.5mm。
- 製作方式採氬焊。
- 接合方式採用平鐵法蘭接合。

型號 _____ VDAP * t-D
 材質 (G、S) _____
 板厚 (mm) t _____
 口徑 (mm) D _____

型號 _____ VDHT * t-D
 材質 (G、S) _____
 板厚 (mm) t _____
 口徑 (mm) D _____

口徑 φ D (mm)	高度 (法蘭式) H (mm)	高度 (內插式) H (mm)	葉片 板厚 t (mm)	外框 板厚 T (mm)	六角軸 心直徑 P (mm)
50	165	180	1.0	0.8	10
75					
100					
125	185	200			
150					
200	225	240			
250					
300	285	300			
350					

附註：特殊規格亦可訂製。